퀵 가이드

COMPASS GPS

COMPASS GPS 의 콘솔 프로그램

COMPASS GPS 콘솔 (Console)

COMPASS GPS 콘솔 프로그램은 사용자 프로필의 생성과 수정, 데이터베이스의 관리, HIPAA 로그 보기 기능을 제공합니다.

시작 메뉴에서 콘솔 프로그램을 열어 시작합니다. 콘솔 프로그램의 링크는 Widex - COMPASS GPS 내의 Support 폴더에 위치해 있습니다.

귀하께서 이 관리도구를 사용하려면 관리자로 로그인해야 합니다. COMPASS GPS 의 로그인에 사용하는 이니셜과 비밀번호를 입력하십시오. COMPASS 콘솔에 최초 로그인할 때에는 이니셜 *ADM*, 비밀번호 *GPS* 를 입력합니다.

콘솔 프로그램이 열리면 세 가지 영역에 접근할 수 있습니다. 창 좌측에서 원하는 영역을 선택하십시오.

- **사용자 관리:** COMPASS GPS 시스템의 사용자를 설정 및 수정할 수 있습니다.
- **데이터베이스 관리:** 데이터베이스 관련 작업을 합니다.
- **HIPAA 로그:** 사용자의 활동을 추적관리하며 HIPAA 규정에 관련된 기타 작업을 합니다.

사용자 관리

사용자를 생성, 수정 또는 삭제하려 할 때 이 보기를 사용합니다. 이곳을 처음 열게 되면 단 한 명의 사용자 (관리자)만 있습니다.

COMPASS GPS 를 위해 설정된 모든 사용자의 이니셜과 레벨을 표시하는 리스트가 나타납니다.

퀵 가이드

사용자 생성

1. 창 하단의 *신규* 버튼을 선택합니다. *신규 사용자 생성*을 위한 대화상자가 열립니다.
2. 새 사용자의 *이니셜*을 입력합니다. 이 이니셜은 해당 사용자가 COMPASS GPS 에 로그인할 때 반드시 입력해야 하는 사용자 이름입니다. 이니셜 항목에 영문 세 글자를 입력합니다.
3. 사용자의 *전체 이름*을 입력합니다.
4. 사용자의 *비밀번호*를 입력합니다. 비밀번호 항목 상단에는 입력한 비밀번호의 보안 강도에 대한 정보가 나타납니다. 대문자, 소문자, 숫자를 모두 포함하면 보안 강도가 높아집니다.
5. *비밀번호 확인* 항목에 비밀번호를 다시 입력합니다. 이전에 입력했던 비밀번호와 동일하도록 정확히 입력해야 합니다.
6. *사용자 레벨*을 선택합니다. COMPASS GPS 와 COMPASS GPS 콘솔의 모든 기능에 접근권한이 있는 사용자는 *관리자*, COMPASS GPS 에만 접근할 수 있는 사용자는 *일반 사용자*를 선택합니다.
7. 새로운 사용자 설정을 마쳤으면 *확인*을 선택합니다. 이제 해당 사용자는 사용자 리스트에 표시됩니다.

사용자 수정

1. 수정하려는 사용자를 선택합니다.
2. 창 하단의 *수정* 버튼을 선택합니다. 사용자 수정을 위한 대화상자가 열립니다.
3. 대화상자에서 원하는 정보를 수정합니다.
4. 수정이 완료되었으면 *확인*을 선택합니다.

사용자 삭제

1. 삭제할 사용자를 선택합니다.
2. 창 하단의 *삭제* 버튼을 선택합니다. 해당 사용자를 삭제할 것인지 묻는 대화상자가 나타납니다.
3. 계속하려면 *확인*을 선택합니다. 해당 사용자가 사용자 리스트에서 삭제됩니다.

데이터베이스 관리

데이터베이스 관련 작업을 할 때 이 보기를 사용합니다.

퀵 가이드

서비스

이 섹션에서 다양한 선택을 할 수 있습니다. 원하는 버튼을 선택합니다.

- **데이터베이스 가져오기**: 데이터베이스를 가져와 기존 데이터베이스와 병합할 수 있습니다. 대화상자가 열리면 가져올 데이터베이스를 찾습니다. 가져올 데이터베이스를 선택하고 *열기*를 선택합니다.

- **데이터베이스 내보내기**: 데이터베이스를 내보낸 후 다른 COMPASS GPS 시스템 또는 Noah 데이터베이스에서 이를 가져올 수 있습니다. 대화상자가 열리면 내보내는 데이터베이스가 저장될 위치를 지정합니다. 원하는 위치를 선택한 후 *저장*을 선택합니다. 내보내는 데이터베이스는 Noah 4 와 동일한 파일포맷이므로 고객 데이터를 Noah 데이터베이스로 가져올 수 있습니다.

- **데이터베이스 백업**: 데이터베이스 백업 유틸리티는 데이터베이스 사본을 만들어 C:/ 드라이브 (C:\ProgramData\Widex\CompassGPS\Backup 에 위치)에 이를 저장합니다. 데이터베이스는 정기적으로 (예: 매주) 백업하는 것이 중요합니다.

- **데이터베이스 복구**: 현재의 데이터베이스를 이전에 백업해 두었던 데이터베이스로 교체합니다. 대화상자가 열리면 원하는 백업파일의 위치를 지정합니다. 백업파일을 선택하였으면 *열기*를 선택하여 데이터베이스를 교체합니다.

- **새로운 데이터베이스**: 오류로 인해 데이터베이스를 교체하고자 할 때 백업해 둔 파일이 없는 경우 현재의 데이터베이스를 비어 있는 새 데이터베이스로 교체할 수 있습니다. 기존 데이터베이스를 삭제하려는 경우에도 이 기능을 사용할 수 있습니다.

- **데이터베이스 압축:** 데이터베이스 압축 유틸리티는 사용하지 않은 공간을 활용하여 데이터베이스 파일을 줄입니다. 많은 고객을 삭제한 경우 유용합니다.

- **백업 위치:** 백업 유틸리티가 데이터베이스의 백업으로 사용할 위치를 선택합니다. 사 용하지 않고 있는 시스템상의 위치 하나를 선택합니다. ... 버튼을 클릭하여 백업 폴더를 찾은 후 *저장*을 선택하여 해당위치를 저장합니다.

HIPAA 로그

HIPAA 는 Health Insurance Portability and Accountability Act 의 약자입니다. 미국에서 유효한 이 법은 컴퓨터 기술을 사용할 때의 프라이버시 보호를 위한 요구사항을 다룹니다. 이 요구사항에는 고유의 ID 와 비밀번호, 사용자의 활동 기록과 같은 내용을 포함합니다.

HIPAA 로그를 통해 신상정보 데이터의 변화, 청력도나 피팅과 같은 데이터베이스에 관련한 행위 등 사용자의 활동을 추적관리할 수 있습니다.

퀵 가이드

HIPAA 로그 보기를 열면 활동 리스트가 표시되며 이 리스트에 필터를 사용할 수 있습니다:

- **날짜, 시간**: 특정 날짜/시간과 관련된 항목만 표시하려면 날짜/시간을 선택합니다.
- **활동**: 보기를 원하는 활동 항목을 선택합니다. 리스트는 즉시 업데이트되어 선택한 활동 유형만 표시됩니다.

HIPAA 로그를 비활성화하려면 *HIPAA 로그 사용*에 있는 체크마크를 비워 두십시오.

*내보내기*를 선택하여 HIPAA 로그에 관한 내용을 내보내기할 수도 있습니다. 내보낸 파일은 일반 텍스트 편집기로 열어볼 수 있습니다.

이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 설명서의 종이 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서도 제공됩니다.

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 3.0. Issue date: 2019-11