


WIDEX DREAM™

デジタル ミニ耳かけ型補聴器 **TRUE ISP**
440/330/220/110の4シリーズ

DREAMは、独自のワイヤレス通信技術ワイデックスリンクと、TRUE ISPを搭載しています。音量調節およびリスニングプログラムの切替ボタンを標準装備。空気電池PR41(312タイプ)を使用。

フィッティングレンジ



基本機能


- TRUE ISP (トゥルーISP)
- トゥルー インプット テクノロジー
- ワイデックスリンク - ワイヤレス通信
- インターイヤー (IE: 両耳協調機能)
- 様々なチューブ、耳せんに対応

主な特長	440	330	220	110
性能	○○○○○	○○○○	○○○	○○
チャンネル数	15	10	5	3
トゥルーサウンドソフトナー	○	○		
HDロケーター/ロケーター	HD	HD	HD	○
フィードバック キャンセリング (IE=インターイヤー)	IE	IE	IE	○
デジタル ピナ	○	○		
スピーチ エンハンサー (IE=インターイヤー)	IE	○		
AE機能	○	○	○	○
自動順応	○	○	○	○
プログラム数*	5	4	3	2
パーソナル ゼン	IE			
IE 通信相手未検出時の警告	IE			
電話+プログラム	○	○		
後ろの音プログラム	○	○	○	
スマートスピーク/スマート トーン	○	○	○	○
DEX (補聴援助機器)	○	○	○	○
RC-DEX、TV-DEX、 M-DEX、FM+DEX				


*記載のプログラム数にゼン+プログラムの追加が可能。

D-FA


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)




最大出力音圧 (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性 (入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル入力 特性 (磁界の強さ 31.6mA/m)



JIS C 5512:2015 (2cm²カプラで測定) による公称値

		D-FA	
電池の種類		PR41 1.4V	
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	127	dB SPL
	ピーク	132	dB SPL
最大音響利得	HFA	58	dB
	ピーク	65	dB
規準利得	HFA	50	dB
周波数範囲		100-6750	Hz
等価入力雑音レベル		20	dB SPL
電池の電流		1	mA
全高調波ひずみ	500Hz	2	%
	800Hz	2	%
	1600Hz	2	%
試験用ループに対する等価感度		110	dB
誘導コイル入力の最大感度		88	dB

製造業者の名称：ワイデックス株式会社

131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー

TEL: 0120-332-604