

# WIDEX DAILY™ ミニ耳かけ型補聴器 TRUE ISP 搭載


## DAILY50



WIDEX DAILY は、独自のワイヤレス通信技術ワイデックスリンクとTRUE ISPを搭載しています。  
ボリュームコントロール、プログラム切替ボタンとテレコイルを標準装備。  
空気電池PR41 (312タイプ) を使用。

軽度から高度難聴向け

フィッティングレンジ



### 基本機能


- ・ TRUE 統合信号処理 (ISP)
- ・ ツールー インプット テクノロジー 113 dB SPL
- ・ ワイデックスリンクワイヤレス通信
- ・ 様々なチューブ、耳せんに対応

主な特長	DAILY50 (D05)
処理チャンネル数	3
フィッティングチャンネル数	4
ロケーター	○
アクティブフィードバック キャンセリング	○
順応機能	○
語音強化システム (SIS) 騒音制御	最小
両耳協調 ボリューム調整、プログラム切替え	○
プログラム数	3
スマート スピーク	○
スマート トーン	○
ゼン	○
CROS FA/FS 対応	○
DEX 対応	なし


防塵防水保護等級 IP58

# D-FA


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)




最大出力音圧\* (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性\* (入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル特性\* (磁界の強さ 31.6mA/m)



イヤシミュレーターによる測定 時

規準周波数		2500Hz
90dB最大出力音圧レベル*	500Hz	126 dB SPL
	2500Hz	135 dB SPL
	ピーク	139 dB SPL 以下
最大音響利得 (50dB入力)		75 dB
全高調波ひずみ*	500Hz	6.0% 以下
	800Hz	6.0% 以下
	1600Hz	2.0% 以下
等価入力雑音レベル*		22 dB SPL 以下
消費電流*		1.3mA 以下
誘導コイル入力最大感度		103 dB

\*テストモード1で測定、ノーマルフック使用