


WIDEX DAILY™ ミニ耳かけ型補聴器 TRUE ISP 搭載 DAILY100



WIDEX DAILY mini-BTE は、独自のワイヤレス通信技術ワイデックスリンクとTRUE ISPを搭載しています。ボリュームコントロール、プログラム切替ボタンとテレコイルを標準装備。空気電池PR48 (13タイプ) を使用。

軽度から高度難聴向け

フィッティングレンジ



基本機能


- ・ TRUE 統合信号処理 (ISP)
- ・ ツールー インプット テクノロジー 113 dB SPL
- ・ ワイデックスリンクワイヤレス通信
- ・ 様々なチューブ、耳せんに対応

主な特長	DAILY100 (D10)
処理チャンネル数	3
フィッティングチャンネル数	4
ロケータ	○
アクティブフィードバック キャンセリング	○
順応機能	○
語音強化システム (SIS) 騒音制御	○
両耳協調 ボリューム調整、プログラム切替え	○
プログラム数	3
スマート スピーク	○
スマート トーン	○
ゼン	○
CROS FA/FS 対応	○
DEX 対応	○


防塵防水保護等級 IP58

D-9


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)




最大出力音圧* (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性* (入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル特性* (磁界の強さ 31.6mA/m)



イヤシミュレーターによる測定

規準周波数	2500Hz	
90dB最大出力音圧レベル*	500Hz	121 dB SPL
	2500Hz	122 dB SPL
	ピーク	136 dB SPL 以下
最大音響利得 (50dB入力)	63 dB	
全高調波ひずみ*	500Hz	2.0% 以下
	800Hz	3.0% 以下
	1600Hz	2.0% 以下
等価入力雑音レベル*	27dB SPL 以下	
消費電流*	1.20mA 以下	
誘導コイル入力最大感度	91 dB	

ノーマルフック使用時 *テストモード1で測定