

WIDEX MAGNIFY™ BTE 312




WIDEX BTE 312 は WIDEX MAGNIFY™ シリーズの製品です。WIDEX MAGNIFY™ プラットフォームを基に、TruAcoustics™ により、より優れた聞こえをお届けするこの補聴器では、すべてが新しいチップに統合されています。

TruAcoustics™ により、BTE 312 のフィッティングはかつてないほど容易になり、よりパワフルなパーソナライズされた聞こえをお届けします。

- WidexLink テクノロジーと TONELINK アプリ経由で複数のワイヤレス接続
- DEX 補助援助装置との互換性
- PR41 電池（サイズ 312）使用
- 保護等級 IP68
- 軽度から高度および重度の難聴に対応

推奨されるフィッティングレンジ



WIDEX MAGNIFY と直接音声転送に対応するデバイスの詳細についてはこちらをご覧ください：global.widex.com/compatibility

標準技術

- WIDEX MAGNIFY™ プラットフォーム採用、パーソナルゲインインテグレーター
- 聞こえとフィッティングを向上させる TruAcoustics™

主な機能	100	50	30
処理・調整チャンネル数	6	4	4
TruAcoustics™採用、パーソナルゲインインテグレーター	・	・	・

接続性

WidexLink と DEX 補聴援助装置*	・	・	
-------------------------	---	---	--

iOS および Android 用アプリ


TONELINK アプリ	・	・	
COM-DEX アプリ	・	・	

機能


順応マネージャー	自動	自動	手動
プログラム	3	3	3
ロケーター	・	・	全方向/前方
優先コントロール	・	・	・
ソフトレベル騒音抑制	・	・	・
騒音制御	NR	最小	最小
ZEN	・	・	
オーディビリティエクステンダー	・		
CROS サポート	・	・	

*以下の DEX 補聴援助機器も含まれます：TV-DEX、COM-DEX、RC-DEX、FM+ DEX


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)



最大出力音圧 (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性 (入力音圧 60dB SPL)



JIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) による公称値

		MBB2	
		PR41	1.4V
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	123	dB SPL
	ピーク	130	dB SPL
最大音響利得	HFA	53	dB
	ピーク	56	dB
規準利得	HFA	44	dB
周波数範囲		100-7750	Hz
等価入力雑音レベル		22	dB SPL
電池の電流		1.2	mA
全高調波ひずみ	500Hz	5	%
	800Hz	4	%
	1600Hz	3	%
試験用ループに対する等価感度		-	dB
誘導コイル入力の最大感度		-	dB

製造業者の名称: ワイデックス株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 浜松町262ビル

TEL: 0120-332-604