

WIDEX CUSTOM™ ITE/ITC P-レシーバー



WIDEX CUSTOM™ は、従来モデルより小型で新しいデザインの耳あな型補聴器です。プログラムボタンやボリュームコントロールを追加可能、新しい電池ホルダーを採用、より多くの耳にフィットします。


WIDEX UNIQUE は、音環境により最適な処理を自動的に切替えるサウンド クラスを搭載した新しい WIDEX U-プラットフォームを採用しています。

独自のワイヤレス通信技術 WidexLink を搭載、DEX機器にも対応

空気電池 PR41 (312) を使用

軽度から高度難聴適応

推奨フィッティングレンジ



基本機能

- U プラットフォーム サウンド クラス テクノロジー
- WidexLink ワイヤレス通信
- インターイヤー (IE:両耳協調機能)
- パワーセ이버III テクノロジー: 低消費電流

主な特長	440	330	220	110
性能	○○○○○	○○○○	○○○	○○
処理チャンネル数	15	10	6	4

ワイヤレス通信接続性

	○ COM-DEX 経由	○ COM-DEX 経由	○ COM-DEX 経由	○ COM-DEX 経由
iPhone,およびAndroid 対応アプリによる新機能	○	○	○	○
WidexLink 対応	○	○	○	○
DEX 補聴援助機器 (WidexLink使用)	CALL-DEX, UNI-DEX, COM-DEX, TV-DEX, RC-DEX, FM+ DEX			

UNIQUE 機能

機能	440	330	220	110
U プラットフォーム	・	・	・	・
高音域強調	・			
優先コントロール	U	U	U	U
風雑音減衰	U			
ソフトレベル騒音抑制	・	・	・	・
トゥルーサウンドソフトナー	・	・	・	
スピーチ エンハンサー	RT/IE	IE		
騒音制御	・	・	・	・
サウンドクラステクノロジー	9 (IE)	5 (IE)	3	1
HD ロケーター	15	10	6	Broadband
プログラム数	5	4	3	3
処理・調整チャンネル数	15	10	6	4
ゼン	IE	IE	IE	・
オーディビリティ エクステンダー AE	U	U	U	U
変速コンプレッション	U/IE	U/IE	U/IE	U


防塵防水性能 IP58

U-IP


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)



最大出力音圧 (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性 (入力音圧 60dB SPL)



JIS C 5512:2015 (2cmカプラで測定) による公称値

		U-IP	
電池の種類		PR41	1.4V
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	116	dB SPL
	ピーク	118	dB SPL
最大音響利得	HFA	57	dB
	ピーク	60	dB
規準利得	HFA	38	dB
周波数範囲		100-9800	Hz
等価入力雑音レベル		22	dB SPL
電池の電流		1.1	mA
全高調波ひずみ	500Hz	2	%
	800Hz	2	%
	1600Hz	2	%
試験用ループに対する等価感度		-	dB
誘導コイル入力の最大感度		-	dB

製造業者の名称：ワイデックス株式会社

131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー

TEL: 0120-332-604